

MODEL

NHE 5 2 2 TU

NHE 5 2 2 TS (反卷带品)

(开发中)

- 采用 InSb 蒸发薄膜的高感度型号霍尔素子
- 因为感度较高、可用于较低磁场场合
- 输入输出阻抗适合晶体管回路
- 和过去的产品(NHE524)相比、PCB 的位置没有改变、但能让磁性体更靠近霍尔素子大约 0.55mm

- 直流无刷电机
- DVD 驱动器、CD-ROM 驱动器、硬盘驱动器
- 其他精密小型电机
- 非接触传感器
- 位置检出传感器、旋转检测传感器、电流传感器
- 其他各种磁性传感器

◆无卤、无铅对应◆

对应无卤及无铅

产品表达如下、在型号后以「HF」进行表示

**NHE 5 2 2 TU-HF**

**NHE 5 2 2 TS-HF**

※普通无铅品也能提供、根据订单生产

◆外形尺寸图◆

◆ 最大额定 ◆

项目	符号	额定	单位
最大输入电流	I <sub>cm</sub>	20 (at25℃)	mA
工作温度	T <sub>opr</sub>	-40~110	℃
保存温度	T <sub>stg</sub>	-40~125	℃

◆ 电性能特性 (T=25℃) ◆

项目	符号	测定条件	最小	标准	最大	单位
----	----	------	----	----	----	----